



M440

Sèche-mains automatique installation encastrée

Sèche-mains automatique 1800W pour une installation dans la cloison. Profondeur d'encastrement de 100mm ce qui permet l'installation dans des cavités étroites.



Référence	Finition
M440-S	Inox brossé

Caractéristiques

Finitions	Inox brossé (S)
Dimensions	H579 x L382 x P117mm
Vitesse de l'air	28m/sec
Température de l'air	54°C
Temps de séchage	15-17 secondes
Puissance	1800W
Tension	230/240V
Fréquence	50/60Hz
Courant	7.5 - 7.8A
Isolation électrique	Classe I
Indice de protection	IP21
Poids	14.3kg
Niveau sonore	71Db (à 1 mètre)
Garantie	5 ans



Accessoires optionnels

Pas d'accessoires optionnels.

Informations d'installation

Découpe murale

Le M440 est conçu pour une installation encastrée dans une cloison de profondeur 100mm minimum. Découper un trou de H548 x L357mm.

Fixation

La fixation se fait soit par des vis qui seront dissimulées dans le côté intérieur ou par le système de serrage intégré dans le sèche-mains.

Planification des sanitaires

Pour éviter les problèmes de réflexion, ne pas installer le capteur directement opposé à d'autres capteurs de robinets/distributeur de savon, d'autres appareils infrarouges ou d'une surface réfléchissante. Le choix des autres accessoires et leurs finitions doivent aussi être pris en considération puisque ils peuvent refléter la lumière et interférer avec le capteur. Un soin particulier doit aussi être apporté au positionnement de la lumière dans la pièce, particulièrement avec des capteurs d'appareils qui sont dirigés vers le bas.

Entretien

Pour un entretien optimal du sèche-mains inox, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin. Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Normes

CE

RoHS

Produits relatifs

Robinet	R360
Distributeur de savon	\$260

Documents relatifs

Manuel d'installation contact@duten.fr





