



D419

Mitigeur de bain monocommande avec pommeau de douche

Le mitigeur de baignoire double sortie Duten D419 offre un design épuré et simple. Installation encastrée, projection du bec de 190mm. Support pommeau de douche. Corps acier inoxydable AISI 304. Conçu et fabriqué selon les normes de qualité les plus élevées, cartouche céramique Citec et aérateur suisse Neoperl. Ce mitigeur convient aux systèmes à haute et basse pression.



| Références | Finition |
|------------|-------------------|
| D419-S | Inox brossé |
| D419-B | Chrome |
| D419-N | Noir mat |
| D419-L | PVD laiton brossé |

| Caractéristiques | |
|--------------------|--|
| Finitions | Inox brossé (S) / Chrome (B) / Noir mat (N) / PVD laiton brossé (L) |
| Fixation | Murale |
| Projection du bec | 190mm |
| Cartouche | En céramique Citec |
| Aérateur | Neoperl |
| Flexible de douche | 1.50 ml |
| Douchette à main | 1 jet |
| Entretien | Les picots en silicone facilitent le nettoyage de la douchette et empêchent les plaques de calcaire de se fixer durablement |
| Clapet | Inclus |
| Pression | Convient aux systèmes à haute et basse pression |
| Garantie | 10 ans |



Accessoires en options

Pas d'accessoires optionnels.

Entretien

Pour un entretien optimal du mitigeur de bain, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

Documents relatifs

Manuel d'installation Certifications contact@duten.fr contact@duten.fr

