

## D423

## Ensemble douche encastré

Ensemble de douche encastré avec douchette et mitigeur thermostatique. Design épuré qui s'adapte à tous types de sanitaires.



Références	Finition
D423-S	Inox brossé
D423-B	Inox brillant
D423-N	Noir mat
D423-L	PVD laiton brossé

  

Caractéristiques	
Finition	Inox brossé (S) / Chrome (B) / Noir mat (N) / PVD laiton brossé (L)
Dimensions	P385mm
Pression Min/Max de l'arrivée d'eau	0.5 - 10 bars
Débit	Tête de douche 20L/min - Douchette 14L/min (à 2 bars) (possibilité de 6L/min avec limiteur)
Arrivée d'eau	2 arrivées pour eau froide et eau chaude
Température maximum	80°C
Garantie	10 ans

## Accessoires optionnels

DSPJD-WH52-10-006	Duten limiteur de débit tête de douche 6L/min
DSPJD-WH03-006	Duten limiteur de débit douchette 6L/min

## Informations d'installation

### Arrivée d'eau

Avant de relier le robinet au circuit d'eau, faites couler de l'eau pour purger les tuyaux et les nettoyer de toute éventuelle saleté.

## Entretien

Pour un entretien optimal de la robinetterie duten, utiliser un chiffon doux en coton et l'humidifier si besoin.

Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide chlorhydrique, de l'acide formique, de l'acide acétique ou des produits blanchisseurs contenant du chlore. Ne jamais utiliser de produits ou d'outils abrasifs (liquide à récurer, éponge à récurer, éponge vaisselle grattante, boule inox, etc.).

## Normes

ACS  
CE

## Produits relatifs

Patère	A833
--------	------

## Documents relatifs

Manuel d'installation	<a href="mailto:contact@dutoen.fr">contact@dutoen.fr</a>
Certifications	<a href="mailto:contact@dutoen.fr">contact@dutoen.fr</a>

## Schéma technique

